



FICHA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA

01 Consola ETC Express 48/96.

01 Dimmer Poder Sensor MA Lighting Etc Sence 20 amperes por canal
4400 watts por canal (24 canales).

06 Focos elipsoidal 15-40° led 200 watt cálidos.

04 Focos fresnel , 750 watts con corta flujo.

08 Focos plano convexo , 750 watts con corta flujo.

11 Focos elipsoidal 26º grados con cuchillas “no tiene iris de corte” de corte,
con ampolletas de 750 watts.

04 Focos elipsoidal 20º grados con cuchillas “no tiene iris de corte” de corte,
con ampolletas de 750 watts.

02 Focos elipsoidal 36º grados con cuchillas “no tiene iris de corte” de corte,
con ampolletas de 750 watts.

16 Optipar LED RGBW UV.

24 OptiPar LED RGBW.

04 Canoa led RGBW.

01 Seguidor Clay Paky 1200 watts de descarga (sin operador).

01 SeguidorLampo 750 watts de descarga (sin operador).

Pd: No están incluidos los par 64 en el listado, ya que se debe consultar la cantidad que estén operativos para el día del evento , de frente pueden haber par o su remplazo que serian Fresnel led de 200 watt luz cálida (6 unidades).

PLANTA DE LUCES

